



1:1 Vorlage auf Seite 2 und 3

## Tipps für eine fehlerfreie Gestaltung:

### Allgemein

Ihre Grafik sollte bis zum Rand der gesamten Grafikfläche angelegt sein, um unerwünschte weiße Ränder zu vermeiden.

### Auflösung

Die Auflösung sollte mindestens 300 dpi betragen. Bitte verwenden Sie Hochauflösende Bilder!

### Farbe


Liefern Sie Ihre Druckdaten im CMYK Farbmodus, damit es zu keiner Abweichung der Farben kommt.

### Dateiformat


Ihr Dokument muss im PDF X4-Format abgespeichert werden.

### Seiten

Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei.

 **Gesamte Grafikfläche (mit Beschnitt):**  
426 x 154 mm

 **Endformat der Grafik nach Anfertigung:**  
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

 **Sichtbarer Bereich:**  
Platzieren Sie Ihre Gestaltungselemente nur in dieser Zone, damit kein Element verdeckt wird.




## Falzflyer aus Zuckerrohr | 4-Seiter | DIN A5 | Querformat | beidseitig bedruckt

4/4-farbig, beidseitig bedruckt


- Diese Formatvorlage darf nicht geändert werden, löschen Sie nur die Hilfslinien vor Erstellung der Druckdaten.
- Unsere Empfehlung für ein sattes schwarz: C:40% / M:20% / Y:20% / K:100% für ein kälteres/blauerer schwarz erhöhen Sie den Cyan-Anteil. Für ein wärmeres schwarz fügen Sie mehr Magenta und Yellow hin zu.
- Bitte wandeln Sie alle verwendeten Schriften in Vektoren/Pfade/Kurven um.
- Vermeiden Sie, Bilder durch nachträgliches Interpolieren/Hochrechnen künstlich zu vergrößern. Dies kann zu Qualitätsverlusten im Druck führen. (Bilder einbetten)
- Ein zu geringer Farbauftrag führt im Druck dazu, dass die Farbe auf dem Druckprodukt je nach Druckverfahren und Bedruckstoff kaum oder gar nicht zu erkennen ist. Deshalb empfehlen wir einen minimalen Farbauftrag von ca. 3 bis 5 % pro Farbkanal, wobei sich eine Farbe auch aus einem einzelnen Farbkanal zusammensetzen kann (z. B. 5 % Cyan, 0 % Magenta, 0 % Yellow, 0 % Schwarz).
- Wir prüfen Ihre Druckdaten weder auf Rechtschreib- noch auf Gestaltungsfehler. Bitte prüfen Sie Ihre Druckdaten vor dem Hochladen.
- Um Pixelfehler und eine nicht ausreichende Auflösung zu vermeiden, prüfen Sie Ihr Druck-PDF in der 100% Ansicht (Zoomfaktor/ Lupe: 100%) diese Ansicht zeigt die originale Druckgröße und die Auflösung Ihres Druckprodukts.

RÜCKSEITE


TITELSEITE



Gesamte Grafikfläche (mit Beschnitt):  
426 x 154 mm  
In diesem Format ist Beschnitt enthalten.






Endformat der Grafik nach Anfertigung:  
420 x 148 mm  
gefalztes Format: 210 x 148 mm  
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt



Sichtbarer Bereich:  
6 mm vom Endformat  
Platzieren Sie Ihre Gestaltungselemente nur in dieser Zone,  
damit kein Element verdeckt wird.

INNENSEITE

INNENSEITE

- **Gesamte Grafikfläche (mit Beschnitt):**  
426 x 154 mm  
In diesem Format ist Beschnitt enthalten.
- **Endformat der Grafik nach Anfertigung:**  
420 x 148 mm  
gefalztes Format: 210 x 148 mm  
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt
- **Sichtbarer Bereich:**  
6 mm vom Endformat  
Platzieren Sie Ihre Gestaltungselemente nur in dieser Zone,  
damit kein Element verdeckt wird.